

RAVONT

Dewatering-Fluid mit Korrosionsschutz



- ☛ wasserverdrängend
- ☛ rostschützend
- ☛ demulgierend
- ☛ fleckenlos

RAVONT wird eingesetzt als Korrosionsschutz auf Metallen, die vor der Weiterverarbeitung zwischengelagert oder transportiert werden sowie nach wässriger Behandlung von Metallteilen.

RAVONT wird durch Tauchen, Sprühen oder Pinseln aufgebracht. Tauchzeit ca. 20-30 Sekunden.

RAVONT ist ein dünnflüssiges, wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. Nach Verdampfen des Lösemittels bildet sich ein mikroskopisch feiner Film und bietet einen Korrosionsschutz auf allen Metallteilen von ca. 2-3 Monaten bei Innenlagerung. Sehr stabil gegen Einschleppung saurer oder alkalischer Medien.

Einfache Anwendung durch die handliche Spraydose. Auch in Kanistern und Fässern lieferbar.

Technische Daten:

Dichte:	0,801 g/cm ³
Flammpunkt:	60 °C
Filmstärke:	0,2 µ
durchschnittlicher Verbrauch:	2 g/m ²
lösemittelfrei nach:	ca. 3 Stunden

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.