


Koag 2

Hochwirksames Koagulierungsprodukt für Lackpartikel im Berieselungswasser von Farbspritzanlagen



- ☛ Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- ☛ schnelle Wirkung
- ☛ wirtschaftlich im Verbrauch

Koag 2 ist speziell für High-Solid-Lacke, Polyesterharz und UV-Lacke entwickelt worden. Es kann angewendet werden bei extrem schwer zu entklebenden Lacken, wie z.B. Alkyd-Melaminharze, UV-härtende Lacke, Polyesterharz-Füller, Dickschichteinbrennlacke (z.B. Hammerschlaglacke), High-Solid-Lacke, Korrosionsschutzlacke, Unterbodenschutz.

Koag 2 wirkt durch Anlagern der zu entklebenden Stoffe an Feststoffe mit extrem großer Oberfläche. Die Lackpartikel werden geflockt und in lockere, nicht klebrige Form gebracht. Der auskoagulierte Lack schwimmt auf und kann leicht entfernt werden. Die Lacke verkleben nicht in Leitungen, Düsen oder Pumpen.

Koag 2 ist sparsam im Verbrauch. Die Dosierungsempfehlung liegt bei 1 – 1,5 L/m³ Umlaufwasser. Die Nachdosierung beträgt zwischen 2% und 10% für Lösemittellacke und 25 - 40% für Wasserlacke bezogen auf den Overspray.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg
Tel.: 0 27 34 - 27 66-0 · Fax 0 27 34 - 16 59
Internet: www.wieds.de · e-mail: ewi@wieds.de

Vertretung: