


Koag NW

Hochwirksames Koagulierungsprodukt für Nasswäscher und wasserberieselte Farbspritzanlagen



- ☛ leichte Entsorgung der auskoagulierten Lackrückstände
- ☛ Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- ☛ schaumdämpfend

Koag NW ist entwickelt worden zur schnellen Koagulation und Flockung von Feststoffpartikeln in Nasswäschern sowie wassermischbaren Lack- und Beizesystemen. Die Feststoffpartikel koagulieren und flocken zu großen, klebfreien Flocken, die sich leicht entfernen lassen.

Koag NW ist schaumdämpfend eingestellt.

Dosierung:

Grunddosierung: 1 – 3 Liter/m³ Umlaufwasser.

Nachdosierung: 2 – 6% bezogen auf den Overspray.

Die Dosiermenge ist abhängig vom eingesetzten Lacktyp sowie der Overspraymenge und wird durch unser Labor ermittelt.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECO-CHEM AG
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg
Tel.: 0 27 34 - 27 66-0 · Fax 0 27 34 - 16 59
Internet: www.wieds.de · e-mail: ewi@wieds.de

Vertretung: