

# RAVONT

## Dewatering-Fluid mit Korrosionsschutz



- ▶ Wasserverdrängend
- ▶ Rostschützend
- ▶ Demulgierend
- ▶ Fleckenlos

**RAVONT** wird eingesetzt als Korrosionsschutz auf Metallen, die vor der Weiterverarbeitung zwischengelagert oder transportiert werden sowie nach wässriger Behandlung von Metallteilen.

**RAVONT** wird durch Tauchen, Sprühen oder Pinseln aufgebracht. Tauchzeit ca. 20-30 Sekunden.

**RAVONT** ist ein dünnflüssiges, wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. Nach Verdampfen des Lösemittels bildet sich ein mikroskopisch feiner Film und bietet einen Korrosionsschutz auf allen Metallen von ca. 2-3 Monaten bei Innenlagerung. Sehr stabil gegen Einschleppung saurer oder alkalischer Medien.

Einfache Anwendung durch die handliche Spraydose. Auch in Kanistern und Fässern lieferbar.

### Technische Daten:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dichte:                       | 0,801 g/cm <sup>3</sup> |
| Flammpunkt:                   | 60 °C                   |
| Filmstärke:                   | 0,2 µm                  |
| durchschnittlicher Verbrauch: | 2 g/m <sup>2</sup>      |
| lösemittelfrei nach:          | ca. 3 Stunden           |

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.